

Ausschreibungstext

Finnforest Spruce für die Deckenanwendung

- 2.1. Oberseitige Beplankung aus Finnforest Spruce Sperrholz, gefertigt aus 3 mm Fichtenholz Furnieren, produziert nach EN 636-2 S, Qualität III/III gemäß finnischem Handbuch.

Dicke $d = \dots\dots\dots$ mm

Anzahl Furnierlagen: $\dots\dots\dots$

Länge $l = \dots\dots\dots$ mm (gibt die Richtung des Deckfurniers an)

Breite $b = \dots\dots\dots$ mm

Sperrholzplatten mit Nut + Feder liefern und montieren.

Ausführung als statisch wirksame Deckenscheibe, Verbindung der

Längsstöße nur auf Deckenträgern, Querstöße als Nut + Federverbindung.

Stöße versetzt gem. DIN 1052 inkl. der dazugehörigen Befestigungsmittel. Die in der statischen Berechnung festgelegte Verlege- /Deckfurnierichtung ist einzuhalten.

- 2.2. Eventualposition Mehrpreis für Oberflächenqualität II/III gem. finnischem Handbuch, einseitig geschlossen, geschliffen.

- 2.3. Unterseitige Beplankung, Ausführung wie 2.1., jedoch

Dicke $d = \dots\dots\dots$ mm

Anzahl Furnierlagen: $\dots\dots\dots$